

Спец.№

Количество

### Области применения:

- Удаление примесей и ржавчины

### Модели:

CFS110/117/124  
Фильтрация воды

### Краткий обзор:

- Новая и усовершенствованная конструкция.
- Скорость потока до 30-60 л/мин.
- Увеличение срока службы на 25%\*.



### Преимущества данных продуктов:

- Технология с заявленным патентом обеспечивает степень фильтрации мелкодисперсных примесей вплоть до 5 микрон\*\*.
- Канавки на поверхности картриджа увеличивают площадь поверхности и продляют срок службы картриджа.
- Жесткая конструкция позволяет не допустить «смыва» примесей, вызываемого перепадами давления воды.

### Технические характеристики:

Модель № (кат. №):	Размеры		Скорость потока	Макс. температура воды	Степень фильтрации
	Высота	Диаметр			
CSF 110	9 -3/4 дюйма (5,8 см)	4 -5/8 дюйма (11,7 см)	10 галл/мин (30 л/мин)	100 °F (37,8 °C)	5 микрон, номинальная
CSF 117	20 дюймов (24,8 см)	4 -5/8 дюйма (11,7 см)	20 галл/мин (60 л/мин)		
CFS 124	9 -3/4 дюйма (5,8 см)	4 -5/8 дюйма (11,7 см)	10 галл/мин (30 л/мин)	100 °F (37,8 °C)	25 микрон, номинальная
CFS 124-2	20 дюймов (24,8 см)	4 -5/8 дюйма (11,7 см)	20 галл/мин (60 л/мин)		

3M и Aqua-Pure являются зарегистрированными торговыми марками компании 3M.  
© 2009 Компания 3M. Все права защищены.  
LITAP331107

### Официальный дистрибьютор систем фильтрации 3M

123007, г. Москва, ул. Розанова, д.10, стр.1  
Тел: +7(495) 956-6880 Тел: +7(495) 956-6881  
Факс: +7(495) 785-7679

**Bi-XiM**  
ТЕХНОЛОГИИ

**3M**

engineering@biokhim.com  
biokhim.com/technology