

Akogel

Версия 01
 Продукт: 8507
 L'Oreal

Описание

Akogel представляет собой смесь тщательно подобранных рафинированных, гидрогенизированных и дезодорированных растительных пищевых масел и жиров. Продукт имеет полутвёрдую консистенцию и стабилен к окислению. Этот растительный гель разработан в качестве альтернативы вазелинам.

INCI: Hydrogenated Vegetable Oil, EINECS: 269-820-6, CAS: 68334-28-1

Применение

Akogel предназначен для использования в косметических и дерматологических препаратах.

Спецификация

Цвет 51/4" Красный	Max 2,0	Lovibond Tintometer
Коэффициент кислотности (mg KOH/g)	Max 1,0	IUPAC 2.201 (m)
Перекисное число (meq/kg)	Max 1,0	AOCS Cd 8b-90(m)
Йодное число Hanus	50 - 58	IUPAC 2.205(m)
Промежуточная температура плавления (°C)	36 - 40	AOCS Cc 3-25

Характерные значения

Внешний вид	твёрдый-полутвёрдый кремовый белый жир	Визуально
Запах	низкая характеристика	Органолептически
Омыление (mg KOH/g)	210	IUPAC 2.202
Индекс стабильности масла 110°C (h)	180	AOCS Cd 12b-92(m)
Содержание твёрдого жира		IUPAC 2.150(a)
10°C (%)	65	
20°C (%)	30	
30°C (%)	13	
35°C (%)	8	
40°C (%)	3	
Вязкость 60°C (cP)	18	Hoppler with tempered water bath

Добавки

Лимонная кислота 0,001%

Above product is produced due to current EU legislation. Specified values are guaranteed ex-works AarhusKarlshamn factories. As the specific application is beyond our control, users should conduct their own tests to assure the suitability of the product for a specific application.

Akogel

Версия 01
Продукт: 8507
L'Oreal

Упаковка

Коробки по 25 кг

Срок годности

При хранении в закрытой оригинальной упаковке в соответствии с рекомендуемыми условиями хранения, максимальное время хранения составляет три года с даты изготовления. В течение этого времени Akogel соответствует спецификации срока годности.

Спецификация срока годности

Перекисное число (meq/kg) max 5
Кислотное число max 1.0

Другая информация

Дополнительную информацию о экологических данных, сроке хранения и т.д. см документацию на продукт.

Above product is produced due to current EU legislation. Specified values are guaranteed ex-works AarhusKarlshamn factories. As the specific application is beyond our control, users should conduct their own tests to assure the suitability of the product for a specific application.