

Fauch Brennwertkesselreiniger

Средство для удаления ржавчины с котлов из «нержавеющей стали»

Применение

Fauch Brennwertkesselreiniger готов к применению, применяется неразбавленным, наносится на сухую поверхность с помощью кисти. Улучшить результат очищения этим продуктом, можно также используя шлифовальную шкурку. Следите за временем нанесения продукта. Обработанную поверхность смывают холодной водой. Смойте дважды - вода после обмывания должна быть нейтральной. Строго соблюдайте все рекомендации и используйте средства индивидуальной защиты..

Время обработки

Коррозионная и кислотостойкая сталь или котлы из нержавеющей стали
Никель и никелевые сплавы

20 – 30 минут
5 – 20 минут

Время обработки зависит от качества материала, от условий окружающей среды, а также от температуры материала. Оптимальная температура очистки - 18-22С. Следует избегать работы под прямыми солнечными лучами (это может привести к преждевременному высыханию поверхности)

Дозировка

На поверхность площадью 20 м² необходимо 1 кг **Fauch Brennwertkesselreiniger**.

Общие сведения

Fauch Brennwertkesselreiniger не содержит соляной кислоты и хлоридов.



Инструкции по безопасности

Fauch Brennwertkesselreiniger содержит фосфорную кислоту поэтому может вызывать ожоги. Плотно закрывайте контейнеры после использования и храните в проветриваемом месте. Если в помещении недостаточная вентиляция носите дыхательный аппарат. Также носите подходящие защитные очки, защитную одежду и перчатки. После попадания в глаза – тщательно промойте и обращайтесь ко врачу. Удалите загрязненную одежду. При плохом самочувствии – обратитесь к врачу и покажите паспорт безопасности на этот продукт, инструкции по применению, этикетку. Продукт предназначен только для промышленного использования. Хранить в недоступном для детей месте.

Кроме этого обратите внимание на подробные указания в паспорте безопасности.

Ингредиенты в соответствии с директивой ЕС No. 648/2004: фосфаты (15-30%), неионогенные ПАВ (около 5%)